

Котел на дърва


VITOLIGNO 100-S

VIESMANN

climate of innovation



Пиролизен котел на изключително атрактивна цена



Пиролизно горене при Vitoligno 100-S

Vitoligno 100-S е особено атрактивен в ценово отношение пиролизен котел за чепени дърва, с номинална мощност от 25 до 80 kW.

Голямата камера за зареждане с дърва гарантира дълга продължителност на горенето и съответно дълги интервали между зарежданията. Благодарение на широката врата на камерата за дървата, разположена от фронталната страна на котела, зареждането е лесно и удобно.


Чрез изсмукване на кислорода от камерата дървата само тлеят. Отделящите се при горенето газове се отвеждат в горивната камера от силициев карбид и там чрез вкарване на вторичен въздух с висока температура изгарят чисто и пълноценно.

Добро оползотворяване на горивата

Пиролизната техника позволява високи коефициенти на ефективност при ниски стойности на отделените емисии. Големи, последователно свързани топлообменни повърхности в комбинация с вентилатора за отработените газове поддържат температурите на отделените газове ниски и допринасят за добро оползотворяване на горивото.



Зареждането с дърва на Vitoligno 100-S е лесно и удобно благодарение на широката врата от фронталната страна на котела



Vitoligno 100-S

- 1 Управление Vitotronic
- 2 Тръбен топлообменник
- 3 Голяма камера за зареждане с нацепени дърва
- 4 Странични плочи с изход за първичен въздух
- 5 Изход за вторичния въздух в горивната камера
- 6 Регулатор на първичен въздух
- 7 Регулатор на вторичен въздух
- 8 Горивна камера от силициев карбид
- 9 Шамотен канал на горенето
- 10 Отвор за почистване на пепелта

Спечелете с предимствата на Vitotigno 100-S

- Атрактивен в ценово отношение пиролизен котел, номинална мощност: 25 до 80 kW
- Стоманен котел за нацепени дърва
- Добро оползотворяване на горивото чрез висок коефициент на ефективност и ниски температури на отработените газове
- Високоэффективно пиролизно горене, гарантирано от мощен вентилатор и горивна камера от силициев карбид
- Ръчно регулируеми клапи за първичен и вторичен въздушен поток
- Лесно обслужване от фронталната страна на котела и бързо инсталиране
- Дълга продължителност на горене благодарение на голямата камера за зареждане с дърва
- Опростено хидравлично свързване чрез голямото водно съдържание на котела
- Лесно почистване на топлообменниците през отвора за почистване
- Електронно управление Vitotronic 100 (Тип FC1) с индикации на работните състояния

Висман ЕООД
 Бул. България, 90
 1680 София
 Тел: 02 /958 93 53
 Факс: 02/958 93 43
 info-bg@viessmann.com
 www.viessmann.bg

Технически данни Vitoligno 100-S



Номинална мощност	kW	25	30	40	60	80	
Размери	Дължина	мм	1289	1289	1366	1389	1389
	Ширина	мм	618	678	678	751	841
	Височина	мм	1190	1390	1490	1885	1885
Тегло (корпус на котела с топлоизолация и вентилатор)	кг	390	474	540	822	864	
Водно съдържание на котела	литри	100	120	150	270	300	
Обем на камерата за зареждане	литри	100	160	190	294	353	

Вашата фирма за отоплителна техника