

Качество на впечатляващи цени!



bisolid
SAVER W

Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгръване на битова гореща вода.

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

SAVER W



Код	Тип	Номинална мощност (kW)	Работно налягане (bar)	КПД (%)	Воден обем (l)	Маса (kg)	Дължина (mm)	Височина (mm)	Ширина (mm)
2101280025	Bisolid Saver W 25	25	2.0	86	70	237	896	900	670
2101280035	Bisolid Saver W 35	35	2.0	86	100	285	896	1100	670
2101280045	Bisolid Saver W 45	45	2.0	86	105	300	896	1200	670

- Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
- Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
- Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
- Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;
- Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
- Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
- Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID.